

355 E SENNEBOGEN Telehandler (EU Stufe V / Tier 4) 123kW Geländegängiger Stapler mit veränderlicher Reichweite

- CUMMINS Dieselmotor B4.5, 123kW/ 2.200min⁻¹, max. 763Nm Drehmoment, Abgas-Emissionen Verordnung (EU) 2016/1628 Stufe V / US EPA Tier 4 final, wassergekühlt, Abgasnachbehandlung durch DPF, DOC und SCR (inkl. ca. 16l AdBlue Tank)

- Serienmäßiger Reversierbarer Lüfter zum Reinigen des Kühlers
- 5.5t Traglast bei 600mm Lastschwerpunkt, 8500mm Stapelhöhe
- 2.25 t Traglast bei maximaler Reichweite
- Endlagendämpfung im Teleskopzylinder und im Hubzylinder
- Z-Kinematik mit bis zu 85kN Losbrechkraft
- Hydrostatischer Allradantrieb im geschlossenen Kreislauf mit Allradlenkung (3 Lenkarten umschaltbar)
- Axialkolben-Verstellpumpe mit stufenlosem Fahrgetriebe Compact Drive
- Pendelachse hinten
- Achssynchronisierung für Umschaltung zwischen den 3 Lenkarten
- 100% Differentialsperre manuell aktivierbar an der Hinterachse
- Vollständig abgedeckter Unterboden
- SENNEBOGEN MULTICAB- Komfortkabine:
 - stufenlos hydraulisch hochfahrbar auf 4,2 Meter Augenhöhe
 - ROPS/TOPS getestet (FOPS Schutz optional verfügbar)
 - Türfenster 180° schwenkbar
 - elektronisch vorgesteuerter Multi-Funktions-Joystick mit bis zu 8 Funktionen
 - Lenkrad-Lenkung mit zweifach verstellbarer Lenksäule
 - serienmäßige Heiz- Klimaanlage mit zentralem Bedienteil, Frischluft- und Umluftstufe mit Partikelfilter und 6 Auslass Düsen
- SENNEBOGEN Kontroll- & Diagnose-System
- Rückfahrwarneinrichtung akustisch
- Hydraulische Parallelführung der Anbaugeräte
- Zusatzhydraulik 1 (ZH1) am Auslegerkopf, max. 100l/min bei 175bar
- Druckentlastung ZH1 am Auslegerkopf
- serienmäßige Leckölleitung am Auslegerkopf
- Staufach im rechten Heckgewicht
- externer Batterietrennschalter
- Standard Beleuchtungspaket:
 - 2 Scheinwerfer vorne Halogen inkl. Blinker und Rückleuchten (StVZO Beleuchtung)
 - 2 LED Scheinwerfer vorne in der Kabine integriert
 - 1 LED Scheinwerfer auf dem Kabinendach nach hinten gerichtet

BEREIFUNG

15,5 R25 Bridgestone VSDL D2A:

äußerst robuster L5 Luftreifen für maximalen Schutz z.B. im Schrott, Steinbrüchen oder hartem Recycling-Einsatz

ANTRIEB UND LENKUNG

Stufenloser Fahrtrieb 40km/h Fahrgeschwindigkeit stufenlos verstellbar bis 40 km/h ohne Zugkraftunterbrechung; relevant für Zulassung in ausgewählten Ländern Langsamfahreinrichtung über Potentiometer mit Einstellung der Geschwindigkeit auf 1km/h genau zum Betrieb von Anbaugeräten mit hoher Hydraulikleistung bei geringer Geschwindigkeit
Niveauregulierung der Vorderachse für verbesserte Standsicherheit
Pendelachssperre Hinterachse

ANHÄNGERBETRIEB

Rangierkupplung 3t; nicht für Anhängerbetrieb auf öffentlichen Straßen Steckdose 7-polig hinten für Anhängerbetrieb; 24V

SENNEBOGEN MULTICAB KomfortfahrerKabine, schwingungsgedämpft, Kabinenfrontscheibe als 1-Scheibenausführung mit Sicherheitsverglasung, starr verglast, Dachfenster, Scheibenwischer-Waschanlage für Frontscheibe, Radiovorbereitung mit Antenne und Lautsprecher, 2 Scheinwerfer vorne im Dach integriert.

Sicherheitsgurt / 2 Zoll - Standard

Luftgefederter, höhenverstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und elektrischer Sitzheizung

Kabinenfrontscheibe als 1-Scheibenausführung in Panzerglas, starr verglast Dachfenster in Panzerglasausführung für MULTICAB Komfortkabine Scheibenwischer mit Waschanlage für Dachscheibe Scheibenwischer für Heckscheibe mit Waschanlage Sonnenrollo für Dachfenster, innen Sonnenrollo für Frontscheibe, innen

Radio mit USB- und SD-Anschluss, MP3 und Bluetooth Funktion

Handfeuerlöscher Typ PD6 (1 Stück)

OBERWAGEN

Vorabscheider für Luftfilter, Grobschmutz Abscheidegrad ca. 98% zur Verlängerung der Luftfilterstandzeit Spiegel rechts und am Heck

Kamerasystem - Basispaket mit 1 Kamera nach hinten gerichtet inkl. separates Display in Kabine

Automatische Zentralschmieranlage für das komplette System (außer Kardanwelle)

TELESKOPARM

Auslegerdämpfung/Ladeschwingendämpfung - verringert das Nachschwingen der Ausrüstung und dämpft abrupte Bewegungen

Schmutzabstreifer Teleskoparm

ZUSATZFUNKTIONEN FÜR ANBAUGERÄTE

Dauerfunktion ZH1; für permanenten Antrieb von hydraulischen Anbaugeräten Steckdose für Frontanbaugeräte 4-polig; Bordspannung 24V permanent und 2 Schaltkontakte über Kippschalter bedienbar;

BELEUCHTUNG

All-round Beleuchtungspaket:

Ergänzend zum Standard Beleuchtungspaket

2 LED Scheinwerfer nach rechts gerichtet (an Spiegelträger montiert)

1 LED Scheinwerfer nach links gerichtet (an Kabine montiert)

2 LED Scheinwerfer am Grundausleger

1 Rundumleuchte an der Kabine

SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG

Hydraulische Schnellwechselplatte passend für VOLVO - L60 Anbaugeräte (TYP: TPV)

Zulassung für Straßenverkehr nach StVZO bis 40 km/h inkl. Abnahme,
ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) ab Werk, sowie Kennzeichenhalter inkl. Beleuchtung hinten und
vorne

ANBAUWERKZEUGE UND SCHNELLWECHSLER

Leichtgutschaufel

Aufnahme: Volvo SWE

Inhalt: 3m³

Schnittbreite: 2.750mm

Gabelträger inkl. Zinken Aufnahme: Volvo SWE 1400x500mm